



► Ayak Vanası-Dip Klapesi

Foot Valve

Uygulama Alanları / Applications

Pompa Emiş Hatlarında Kullanılır
Use Of The Pump Suction Lines.

Teknik Özellikler / Technical Property

Bağlantılar / Ends: EN1092-2

Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN10 - PN16

Çalışma Sıcaklığı / Working Temp.: -10°C / +80°C

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG 25 / GGG40.3
2	KLAPE	DISC	GG 25 / GGG40.3
3	CONTA	GASKET	NBR
4	KAPAK	BONNET	GG 25 / GGG40.3
5	ÇİVATA	BOLT	STEEL
6	SEPET	BASKET	AISI 304
7	ÇİVATA	BOLT	STEEL

DN	H	PN10		PN16		KG
		ØD	Øk	ØD	Øk	
40	230	150	110	150	110	7
50	230	165	125	165	125	8
65	280	185	145	185	145	10
80	300	200	160	200	160	14
100	315	220	180	220	180	21
125	400	250	210	250	210	26
150	505	285	240	285	240	44
200	545	340	295	340	295	72
250	620	395	350	405	355	100
300	700	445	400	460	410	160
350	800	505	460	520	470	190
400	860	565	515	580	525	210
500	945	670	620	640	585	275